



Плита Юматекс РОС 30 - это негорючая каменная вата, которая применяется в качестве основ

Прочность на сжатие при 10% деформации Юматекс РОС 30 составляет 30 кПа, значит, плита может выдерживать нагрузку до 3000 кг/м² во время установки и эксплуатации. Таким образом, плита пригодна для нагрузок средней степени. Используется в комбинации с плитами Юматекс РОС 80 (Юматекс РОС 30t, РОС 60) в двухслойной или многослойной кровельной конструкции.

Технологическая карта

Свойства

Максимальная рабочая температура для изделий из базальтовой ваты без обшивки не должна превышать 750 °C. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C (в соответствии с DIN 4102).

Размеры

Размеры		
Ширина и длина		Толщина
900 x 1200 мм		60 - 180 мм
1200 x 1800 мм		180 - 180 мм
Standard ГОСТ Р EN 822, 823, 1602		Standard ГОСТ Р EN 822, 823, 1602

Стабильность размеров		
Описание	Значение	В соответствии с
Стабильность по размерам согласно заданной температуре, DS(T+)	± 1 %	EN 1504

Упаковка

Способ упаковки ПВХ упаковка, ПВХ упаковка на поддоне, герметичная упаковка на поддоне.