

ISOVER СкатнаяКровля – легкие тепло- и звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на с

Характеристики продукта

Теплопроводность, Вт/(м*К)

λ 10°С – 0,037
λ 25°С – 0,040

Теплопроводность, λ 25°С, Вт/(м*К)

0,040

Теплопроводность в условиях эксплуатации А по СНИП 23-02-2003, λ А, Вт/(м*К)

0,041

Теплопроводность в условиях эксплуатации Б по СНИП 23-02-2003, λ Б, Вт/(м*К)

0,043

Водопоглащение при частичном погружении, кг/м2

0,08

Группа горючести

НГ – относится к группе негорючих материалов

Упаковка

- Макроупаковке Multipack («Мультипак»): на одной палете 20 единичных упаковок

Степень сжатия

- В единичной упаковке – в 2 раза
- В упаковке Multipack – в 4 раза

Параметры материала и упаковки:

Толщина, мм.

50/100*

Длина, мм.

1170

Ширина, мм.

610

Транспортный объем, м^3

0,416

Площадь, м^2/уп.

14,27/7,14

Объем упаковки, м^3
0,714

* возможно изготовление матов других размеров

Область применения

Используются в ненагружаемых конструкциях. Новое строительство и реконструкция:

- скатных крыш
- конструкций мансард
- чердачных помещений
- металлических кровель на основе ЛСТК