

ISOVER Каркас-М37 – легкие тепло- и звукоизоляционные маты из минеральной ваты на основ

Характеристики продукта

Теплопроводность, Вт/(м*К)

λ 10°С – 0,037
λ 25°С – 0,040

Расчетные значения, Вт/(м*К)

λ А – 0,041
λ Б – 0,043

Паропроницаемость, мг/м*ч*Па

0,55

Группа горючести

НГ – относится к группе негорючих материалов

Упаковка

- Единичная упаковка – термоусадочная полиэтиленовая пленка
- Multipack («Мультипак») – полиэтиленовая пленка, палета (20/25 единичных упаковок в Multipack)

Степень сжатия

- В единичной упаковке – в 2 раза
- В упаковке Multipack – в 4 раза

Параметры материала и упаковки:

Толщина, мм.

50/150*

Длина, мм.

5000/6000

Ширина, мм.

1220

Вес, кг/уп.

10,25

Площадь, м^2/уп.

14,64/7,32

Объем упаковки, м^3

0,732/1,025

* возможно изготовление матов других размеров

Область применения

Новое строительство и реконструкция жилых, общественных и производственных зданий:

- в стеновых и кровельных панелях, в навесных панелях поэлементной сборки, в модульных зданиях
- скатных крышах
- полов по лагам
- в зданиях собираемых по каркасной технологии